

# SpeedLogic

## SPL 60



- Externer Frequenzumrichter SPL 60 für EWA 12–EWA 16. Zwei vorparametrierte Geschwindigkeiten von bis zu 15 rpm – bitte bei Bestellung gewünschte Geschwindigkeiten entsprechend Tabelle angeben. Im ISO-Gehäuse, mit Klarsichtdeckel.
- Spezielle Parametrierung abgestimmt auf jeden Typ EWA 12–EWA 16. Die 3~ Serienmotoren sind auf Frequenzumrichterbetrieb ausgelegt. Am Klemmbrett muss der Motor im Dreieck verschaltet werden.
- Ansteuerung über Schaltkontakte 0/1. Schnelllauf beim Schließen der Anlage.
- SPL 60 mit einphasiger Einspeisung 230 V/50 Hz oder 240 V/60 Hz, keine Wendeschütz erforderlich, Motorschutz integriert. Mehrbereichsspannung von 170–264 V, 45–65 Hz, ED = 30 %, IP 55, ISO-F.
- Steckbares Speichermodul für einfachen Service.
- Bei Antrieben mit 15 rpm muss über die Ansteuerung oder einen externen Endschalter (optional) das Schnellfahrtsignal vor dem Erreichen des Endpunkts unterbrochen werden.

### Option:

- SPL 60.9801 Diagnose-Keypad.

### Hinweis:

- SPL 60 ist auch für Elektrozahnstangenwinde EZW 64 erhältlich. Bitte fragen Sie bei uns an.



mm [inch]

## SpeedLogic SPL 60



Version	Art.Nr.	Info	m [kg]
230 V/50 Hz 1~, 240 V/60 Hz 1~			
SPL 60.2023	37060.2023.1000	Bitte SPZ Parametrierung aus unterer Tabelle auswählen	4,6

## SpeedLogic EWA 12–EWA 16



+ SPZ  
Parametrierung  
EWA 12

EWA			SPZ				
Version	EWA Art.Nr.	T [Nm]	n1 50 Hz [1/min]	n2 50 Hz [1/min]	I 50 Hz [A]	SPZ Version	SPZ Art.Nr.
<b>EWA 12, 400 V 3~, 50 Hz</b>							
EWA 12.2506	12212.2506.xx	250	3,2	8,8	4,3	SPZ 60.0206	37060.0200.0006
EWA 12.2509	12212.2509.xx	250	4,4	14,5	4,4	SPZ 60.0202	37060.0200.0002
<b>EWA 14, 400 V 3~, 50 Hz</b>							
EWA 14.3506	12214.3506.xx	350	3,2	8,8	4,5	SPZ 60.0304	37060.0300.0004
EWA 14.3509	12214.3509.xx	350	4,4	14,5	3,8	SPZ 60.0306	37060.0300.0006
EWA 14.4506	12214.4506.xx	450	3,2	8,8	3,6	SPZ 60.0307	37060.0300.0007
EWA 14.4509	12214.4509.xx	450	4,4	14,5	4,6	SPZ 60.0303	37060.0300.0003
		450	4,4	8,8	4,6	SPZ 60.0302	37060.0300.0002
EWA 14.6006	12214.6006.xx	600	3,2	8,8	4,6	SPZ 60.0301	37060.0300.0001
		600	4,4	8,8	4,7	SPZ 60.0308	37060.0300.0008
<b>EWA 16, 400 V 3~, 50 Hz</b>							
EWA 16.9005	12216.9005.xx	900	2,4	7,0	5,2	SPZ 60.0401	37060.0400.0001

→ xx = Wellenende bzw. Version siehe Kapitel 3

→ SPL 60 mit weiteren Geschwindigkeiten auf Anfrage

→ Daten für 480 V 3~, 60 Hz auf Anfrage

## Zubehör



Version	Art.Nr.	Info	m [kg]
SPL 60.9801	37060.9801.0001	Diagnose-Keypad	0,1